

Pas noté



**Prix ??de vente389,85 CHF**

Prix remisé360,65 CHF

Prix de vente hors-taxe360,65 CHF

Montant des Taxes29,20 CHF

**14 Days**  
★★★★★

## Description du produit

Dieses Manometer verfügt über zwei Eingänge P1 und P2 und eine Anzeige, welche es erlaubt beide Drücke oder deren Differenzen anzuzeigen (P1-P2).

Der Druck wird in einer der vier wählbaren Einheiten (psi, mbar, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O) angezeigt und die Werte MAX, MIN, MAX-MIN sowie AVG Drücke werden pro Eingang gespeichert.

Das Gerät eignet sich besonders zur Messung des Ansprechdrucks bei Lungenautomaten und wird mit einem extra gefertigten Messrohr mit Mundstück ausgeliefert.

### Technische Details

- Messbereich und Auflösung:
  - psi:  $\pm 2.0000$
  - mbar:  $\pm 150.00$
  - inH<sub>2</sub>O:  $\pm 60.00$
  - mmH<sub>2</sub>O:  $\pm 1500.0$
- Genauigkeit:  $\pm 1.5\%$  FS @ 23  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ , < 75% RH
- Betriebstemperatur: 0 ... 50°C (32 ... 122°F)
- Kompatible Medien: Clean, dry, non-corrosive gases
- Batterie: 4 "AAA" (inklusive)
- Batterie Lebensdauer: 200h (Batterieladung tief - Anzeige auf dem Display)
- Auto Power Off: Wenn aktiviert, wird Gerät nach 15 Minuten ohne Tastendruck ausgeschaltet
- Druck Ports: Schlauchanschluss für 4 mm ID flexible Schläuche (inklusive)
- Masse: 177x83x40mm (LxBxT)
- Gewicht: 230g (inkl. Batterien)